




PHU Safex - Gdynia, ul. Potasowa 6, 81-154 Gdynia
tel./fax +48 58 665 33 56, e-mail: info@plandeki.com.pl / www.plandeki.com.pl



ScaffoldTARP 200 - Plandeka rusztowaniowa - 200g:

Plandeki rusztowaniowe Scaffold Tarp 170/200 są bardzo wygodne do plandekowania rusztowań, wymiary plandeki są dopasowane do standardowych wymiarów rusztowań. Plandeki są wodoodporne i osłaniają od wiatru stwarzając wygodne miejsce pracy, które dodatkowo w okresie zimowym można ogrzewać.

Plandeki są łatwe do mocowania dzięki pasom wzmacniającym wyposażonym w specjalne otwory które po przebicciu tworzą bardzo wytrzymałe oczka. Do mocowania plandek zalecane jest używanie specjalnych gum mocujących zakończonych ostrzem ułatwiającym przebijanie oczka plandeki. System gum znakomicie wydłuża okres użytkowania plandeki. Przy wysokości rusztowania do 10 m zaleca stosowanie się nie mniej niż 1 punkt mocowania na 1 metr kwadratowy, przy wysokościach ponad 10 m powinny być przewidziane co najmniej 2 punkty mocowania.

Plandeki o wymiarach 2,2x20 oraz 4,1x20 wykorzystuje się do montażu poziomego na rusztowaniach.

Tabela techniczna dla scaffoldTARP 170/200:

Typ materiału:

Gramatura tkanina / plandeka:

Wytrzymałość na rozciąganie:

Odporność na rozdarcie:

Odporność termiczna:

Przepuszczalność świetlna:

Tolerancja wymiarów:

Wykończenie:

Mocowanie:

Wytrzymałość oczka:

Słowniczek pojęć: [kliknij tu](#)

Tkanina półprzezroczysta HDPE /
" powłoka LDPE

170 / 200 g/m²

700 N/5cm

100 N

-40 / +80 °C

70%

+/- 2%

Zgrzewana wzdłuż z otworami moc

Pas 250g/m² z otworami, Å 15mm

600 N

Tabela rozmiarów dla plandek scaffoldTARP 170/200:

Rozmiar plandeki	Sztuk w kartonie
1,1m x 20m	4
1,7m x 20m	3
2,2m x 20m	3
2,7m x 10m	4
2,7m x 20m	2
3,2m x 10m	4
3,2m x 20m	2
4,1m x 20m	1