



PHU Safex - Gdynia, ul. Potasowa 6, 81-154 Gdynia  
tel./fax +48 58 665 33 56, e-mail: [info@plandeki.com.pl](mailto:info@plandeki.com.pl) / [www.plandeki.com.pl](http://www.plandeki.com.pl)

## Scanplan 5350 - Tkanina plandekowa - 650g

Zastosowanie tkaniny Scanplan 5350 to przede wszystkim okrycia. Materiał zarówno wykorzystywany w rolnictwie, transporcie jak i w przemyśle.

Scanplan 5350 - Tkanina plandekowa - 650g:

|                                                                     |                                |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Tkanina bazowa:                                                     | 1100 dtex poliester            |
| Gramatura:                                                          | Splot: 4,5x4,5/cm <sup>2</sup> |
| Szerokość rolki:                                                    | 650 g/m <sup>2</sup>           |
| Długość rolki:                                                      | 2,05m.                         |
| Powleczenie:                                                        | 60m.                           |
| Wykończenie:                                                        | PVC                            |
| Wytrzymałość na rozdarcie (norma):                                  | nielakierowana                 |
|                                                                     | DIN 53363 â€“ 250/225 N        |
|                                                                     | DIN 53356 â€“ 500/500 N        |
|                                                                     | SFS 3981                       |
| Wytrzymałość na rozrywanie (norma):                                 | DIN 53354                      |
|                                                                     | SFS 2983 â€“ 1700/1500 N/5cm   |
|                                                                     | EN ISO 1421                    |
| Adhezja (przyleganie warstw):                                       | 100 N/5cm                      |
| Temperatura użytkowania:                                            | -30/+70 °C                     |
| Trudnopalność:                                                      | brak                           |
| Wszystkie tkaniny powlekane PCV są odporne na działanie promieni UV |                                |